

# Recomendações

O não cumprimento destas recomendações pode causar falhas no sistema, invalidando a garantia da Gripple, e potencialmente causando danos materiais e lesões corporais. Os Produtos Gripple tem garantia contra quaisquer defeitos de material e fabricação. Também é garantido que Os Produtos Gripple estão em conformidade com as especificações fornecidas no momento do envio do Produto.

Informações técnicas completas e instruções de instalação devem ser obtidas diretamente da Gripple Ltd, Gripple Europe SARL, Gripple Inc, Gripple Japão, Gripple Sp. z o.o., Gripple Índia, Gripple GmbH, qualquer escritório regional da Gripple ou através do site [www.gripple.com](http://www.gripple.com). Estas Recomendações podem ser alteradas de tempos em tempos; consulte a página de Recomendações no site da Gripple ([www.gripple.com](http://www.gripple.com)) para obter sempre as informações mais atualizadas.

Por favor leia com atenção as seguintes recomendações:



## Cargas

Utilize o produto sempre dentro do limite da carga de trabalho > Max segura. Suspenda apenas cargas estáticas. Não sujeite as cargas ao choque. Não ajuste sob carga.



## Suspensão em ângulo:

Assegure-se que o cálculo de peso considera o efeito de "carga lateral".



Por exemplo, num ângulo de 60 graus contra a vertical, a carga é reduzida em 50%. (consulte a informação técnica disponível no site ou nos catálogos de Produto.)



Condutas - Ao instalar o sistema de suspensão ao redor de Condutas em Spiro ou Tubagens, o ângulo final não deve exceder 60° Acessório Y - Abertura dos braços do Acessório Y não devem exceder 60°



## Ambiente

Não usar em ambientes ácidos e/ou com cloro. Os ganchos devem ser utilizados apenas em ambientes secos ou climatizados. Sistemas de aço inoxidável podem ser considerados para ambientes com humidade elevada após a validação pela autoridade competente. Não é adequado para Piscinas.



## Ligação

Nunca ligue duas extremidades com cabo umas com as outras.



## Rastreabilidade

Utilize sempre os fixadores Gripple com o cabo de aço fornecido pela Gripple. Os produtos Gripple só devem ser utilizados com produtos fornecidos pela Gripple Ltd. e a garantia não se aplica quando os nossos produtos são utilizados com produtos fornecidos por terceiros.



## Elevação

NUNCA utilize para levantar, nem como guindaste ou como parte de um sistema de roldana, ou para suspender instalações cujo movimento seja necessário no cabo.



## Impactos Potenciais

Se existirem potenciais impactos nos cabos de aço usados no sistema de suspensão ou no sistema em si, contate Departamento Técnico.



## Lubrificação

Não aplique óleo ou qualquer outro lubrificante no suspensor ou qualquer outra parte do conjunto.



## Cabo de aço

Remova quaisquer filamentos soltos cortando com o alicate de corte antes de usar.



## Instalação

Nunca pise ou ande sobre instalações suspensas por Produtos Gripple. Os produtos Gripple não devem ser utilizados na suspensão de pessoas, na protecção contra quedas e na utilização com armêses.



## Pintura

Nunca pinte o nosso Suspensor Certifique-se de que o Suspensor se encontra na sua posição final antes de aplicar a tinta. Não mova o Suspensor após a pintura.



## Armazenamento

Não armazene os produtos ao ar livre, nem em condições húmidas ou anormais.



## Reparação, modificação e reutilização

Não repare, modifique ou reutilize os produtos Gripple. Se tiver alguma dúvida sobre o desempenho do produto, entre em contacto o seu Representante Gripple.

## Qualidade e Certificação

A Gripple Limited possui o certificado ISO 9001 e ISO 14001. Os produtos Gripple cumprem os mais altos padrões de qualidade, assegurando simultaneamente um impacto mínimo sobre o meio ambiente.



A política da Gripple é uma política de desenvolvimento contínuo e inovação. Por esta razão, nos reservamos o direito de alterar os parâmetros técnicos etc. sem aviso prévio.